

Comune di Avezzano
Provincia di L'Aquila

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria segnaletica stradale orizzontale e verticale del capoluogo e frazioni. ANNO 2014.

COMMITTENTE: Dott. Tiziano ZITELLA - Dirigente Comune di Avezzano

Avezzano, 26/02/2014

IL TECNICO
DOTT. GIORGIO ERCOLE



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 N.P. 1 (W/ 22-213)	RIMOZIAIONE DI SOSTEGNI PER SEGNALI di qualsiasi tipo e dimensione, compreso il trasporto e reimpiego nei magazzini A.N.A.S., compreso la rimozione del blocco di fondazione ed il riempimento del vuoto con materiale arido: euro (dodici/78)	cadauno	12,78
Nr. 2 U.005.100.02 0.e	Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "pericolo" e "dare la precedenza di forma triangolare rifrangenza classe II In lamiera di alluminio da 25/10 lato cm 90 euro (ottantasei/25)	cad	86,25
Nr. 3 U.005.100.05 0.e	Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "fermarsi e dare la precedenza" figura II 37 Art. 107 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma ottagonale di rifrangenza classe II In lamiera di alluminio da 25/10 di diametro cm 90 euro (centodiciannove/25)	cad	119,25
Nr. 4 U.005.100.11 0.d	Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione rifrangenza classe II In lamiera di alluminio da 25/10 di diametro cm 40 euro (cinquantauno/26)	cad	51,26
Nr. 5 U.005.100.11 0.e	idem c.s. ...diametro cm 60 euro (ottantatre/31)	cad	83,31
Nr. 6 U.005.100.13 0.e	Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di "sosta consentita a particolari categorie" e "preavviso di parcheggio" fig. II 78-79a,b,c, fig. II 77 Art 120 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare rifrangenza classe I In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 60x40 euro (ottantaquattro/92)	cad	84,92
Nr. 7 U.005.100.15 0.d	Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannello integrativo di "distanza modello II 1 Art. 83 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione integrato al segnale di "preavviso di parcheggio" rifrangenza classe I In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 20x40 euro (trentasei/16)	cad	36,16
Nr. 8 J.005.100.23 0.e	Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di "direzione urbano" e "turistici e di territorio" fig. II 215 Art. 128, fig. II 294 Art. 134 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare, rifrangenza classe II In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 25x125 euro (centoventi/07)	cad	120,07
Nr. 9 J.005.100.51 0.a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,6 kg/m ² , con aggiunta di microsferi di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/m ² , in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale Per strisce di larghezza 12 cm euro (zero/62)	m	0,62
Nr. 10 J.005.100.52 0.a	Ripasso di segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,3 kg/m ² , con aggiunta di microsferi di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,25 kg/m ² , in opera compreso ogni onere per la fornitura del materiale Per strisce di larghezza 12 cm euro (zero/53)	m	0,53
Nr. 11 J.005.100.53 0.a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebraure eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale Per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/m ² euro (cinque/84)	m ²	5,84
Nr. 12 J.005.100.53 0.b	idem c.s. ...del materiale Ripasso di segnaletica esistente, vernice in quantità pari a 1,1 kg/m ² euro (cinque/24)	m ²	5,24
Nr. 13 J.005.100.54 0.a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,1 kg/m ² , in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno secondo il massimo poligono circoscritto Per nuovo impianto euro (cinque/24)	m ²	5,24
Nr. 14 J.005.100.54 0.b	idem c.s. ...poligono circoscritto Ripasso di impianto esistente euro (quattro/92)	m ²	4,92

Avezzano, 26/02/2014

Il Tecnico
 DOTT. GIORGIO ERCOLE

